





Instruction manual/installationsmanual/käyttöopas:
QR or/eller/tai link:
MultiWhite: www.loevschall.dk/kinetic-switch-mw/?lang=en



Instruction manual/installationsmanual/käyttöopas:
QR or/eller/tai link:
SingleWhite: www.loevschall.dk/kinetic-switch-sw/?lang=en



IM0186 Rev0

Supplied inside package:

Use the double-sided adhesive tape inside the package to attach the switch to a stable, smooth and clean surface for example clean glass surface, marble, tile surface, wall, cabinet side etc.



(A) Attach double-sided tape to the back.



(B) Attach the switch on a clean surface and apply pressure for 10 seconds.

Specifications:

Dimensions: L86 x W86 x H14.5mm
How to use: Pairing with wireless controller
Switch type: Push button, kinetic energy
Power supply: Self-generating (no battery, no wires)
Control distance: 10m (depending on surroundings)
Control method: RF signal (433 MHz)
IP Rating: IP67
Working temperature: 0°C ~ +40°C

⚠ Do not install the switch underwater or submerge under water.

IM0186 Rev0

FI: Toimitetaan pakkauksen sisällä:

Kytikin kiinnitetään vaakatasoon pakkauksessa olevilla kaksipuoleisilla teipeillä. Kiinnityspinnan tulee olla puhdas, kuiva ja sileä – esim. lasi, kivi, laatta, maali- tai levyypinta jne.

Tekniset tiedot:


Mitat (SxLxK): 86x86x14,5 mm
Säätökytkin langattomalle ohjaimelle
Toimintatapa: Painike, kineettinen energia
Virtalähde: Itsestään tuottava (ei pattereita). Ei asennettavia johtoja.
Toimintaetäisyys: 10 m (ympäristöstä riippuen)
Ohjaus: RF-signaali (433 MHz)
IP-luokitus: IP67
Käyttölämpötila: 0°C ~ +40°C

SE: Levereras inuti paketet:

Använd den dubbelsidiga självhäftande tejen som finns i förpackningen för att fästa kontakten på en stabil, slät och ren yta. Till exempel på en glasyta, marmor, kakel, vägg, skåps sida etc.

Specifikation:

Mått: (HxBxD) 86 x 86 x 14,5 (mm)
Används tillsammans med ett trådlöst drivdon
Kontakt typ: Tryckknapp, kinetisk energi
Strömförsörjning: Självgenererande (inget batteri, inga kablar) Räckvidd: 10m (beroende på omgivning)
Styrning: RF-signal (433 MHz)
IP-klass: IP67
Omgivningstemperatur: 0°C ~ +40°C



IM0186 Rev0

⚠ FI: Kytikin ei saa olla kontaktissa veteen.
SE: Installera eller doppa inte kontakten i vatten.

NO: Leveres i pakken:

Bruk medfølgende dobbeltsidig tape for å feste bryteren på en stabil, glatt og ren overflate, for eksempel ren glassflate, marmor, fliseflate, vegg, skapside osv.

Spesifikasjoner:


Mål: D86 x B86 x H14,5mm
Installasjon: Parring med trådløs kontrollør
Type bryter: Trykknapp, kinetisk energi
Strømforsyning: Selvgenererende (ikke batteri, ingen ledninger)
Rekkevidde: 10m (begrenses av hindringer)
Signaltype: RF-signal (433 MHz)
IP-klasse: IP67
Brukstemperatur: 0°C ~ +40°C

DK: Leveret i pakken:

Brug den dobbeltklæbende tape i pakken til at fastgøre kontakten til en stabil, ren og glat overflade, for eksempel rent glas, marmor, fliser, væg, kabinet sider etc.

Specifikationer:

Dimensioner: L86 x B86 x H14,5mm
Til brug: Par med trådløs kontrollør
Kontakttype: Tryknapp, kinetisk energi
Strømforsyning: Selvgenererende (intet batteri, ingen ledninger)
Kontrolldistance: 10m (afhængig af omgivelserne)
Kontrolmetode: RF signal (433 MHz)
IP kode: IP67
Arbejdtemperatur: 0°C ~ +40°C



IM0186 Rev0

⚠ NO: Ikke installer bryteren under vann eller senk deg under vann.
DK: Installer ikke kontakten under vand og nedsenk den ikke under vand.